

Linux-Systemadministration mit C

GLUG Herford
Frank W. Bergmann

1

(Vor-) Geschichte von UNIX

- Betriebssystem UNIX wurde von Sysadmins entwickelt
- Timesharing und Multiuserfähigkeit waren Ziele
- erste Versionen in Assembler
- zwecks einfacher Portierung wurde C entwickelt

2

klassische Administration mit C

- erste Programme waren Editor ed und cp, ls, mv, rm
- "Write programs that handle text streams, because that is a universal interface."
- weitere Basis-Tools auch für Pipes: grep, sed, awk, roff

3

Systemadministration heute

- Bash/Perl/Python
- Mächtigkeit durch alle CLI-Tools
- Verknüpfungen über Pipes, Command Substitutions und Programmlogik
- Komplexe Funktionalität trotz kleinen Source Codes
- Langsam (Bash)
- manchmal hohe Load

4

Vorteile C vs. Bash 1

- hohe Geschwindigkeit, niedrige Load
- Numerik besser
- bessere Stringverarbeitung (single chars)
- Systemaufrufe verwendbar, die in Bash nicht zugreifbar sind (fork(), clone(), lseek() etc)
- (GNU-) Tools für spezielle Fälle unzureichend oder zu langsam
- kleine C-Programme können Bash-Scripts hervorragend ergänzen

5

Vorteile C vs. Bash 2

manchmal ist C-Code einfacher und kürzer als Bash-Code, eine beispielhafte Aufgabe:

Finde Dateien, deren Namen auf ".jpg" oder ".JPG" endet und an 4. Stelle kein "_" hat, und mit Namenslänge 11 bis 14 Zeichen.

6

sleep < 1s, msleep250.c

58 Bytes C-Code für ein Sleep von 250 ms sind einfach:

```
linux:/root # cat msleep250.c
#include <unistd.h>
int main()
{ return(usleep(250000)); }
```

sleep coreutils

/bin/sleep aus neueren coreutils kennt Sekundenbruchteile (/bin/sleep .25):

```
linux:/root # du -b /bin/sleep
26000 /bin/sleep
linux:/root # ldd /bin/sleep
linux-gate.so.1 => (0x008ce000)
libc.so.6 => /lib/libc.so.6
(0x00a5d000)
/lib/ld-linux.so.2 (0x00a3b000)
```

RedHat usleep

RedHat usleep:

```
linux:/root # du -b /bin/usleep
7096 /bin/usleep
linux:/root # ldd /bin/usleep
linux-gate.so.1 => (0x00d4d000)
libpopt.so.0 => /lib/libpopt.so.0
(0x02a16000)
libc.so.6 => /lib/libc.so.6
(0x00a5d000)
/lib/ld-linux.so.2 (0x00a3b000)
```

FWB *sleep

```
linux:/root # du -b *sleep*
845 usleep.c
564 usleep
58 msleep250.c
344 msleep250
619 msleep100.asm
118 msleep100
linux:/root # ldd usleep msleep*0
usleep: not a dynamic executable
msleep250: not a dynamic executable
msleep100: not a dynamic executable
```

daemonize 1

Nach Helmut Herold hat ein Daemon folgende Eigenschaften:

- Der init-Prozess ist der Vaterprozess.
- Der Prozess hat kein Kontrollterminal.
- Der Prozess ist Prozessgruppenführer.

(Die UID ist unwichtig.)

daemonize 2

```
pid = fork();
if (pid < 0) { /* Fehler */
    _exit(1);
} else if (pid != 0) { /* Vater */
    _exit(0);
}
setsid();
umask(027);
chdir("/");
close(0); close(1); close(2);
execve(argv[1], argv+1, 0);
```

dir entries 1

Ursachen für volle Verzeichnisse:

- Softwarefehler
- Konfigurationsfehler
- Unachtsamkeit (webcam-Verzeichnis)

Auswirkungen:

Bei ext2/3 FS werden Zugriffe überproportional langsam. I/O-Wait und damit Load steigt.

13

dir entries 2

Symptome, beispielsweise "hängendes" ls:

```
linux:/root # ls
^^C^^C^^Z^^Z
^Z^Z^C^Z^C
^C^Z
```

Prüfen mit "direntries":

```
linux:/root # time direntries
400004
real 0m0.572s
```

14

dir entries 3

```
linux:/root # time direntries
500002
real 0m0.631s
linux:/root # time find .|wc -l
500001
real 0m1.632s
linux:/root # time ls >/dev/null
real 0m8.084s
```

15

direntries.c 1

Zählen:

```
dptr = opendir(dir);
if (dptr == 0) my_exit(1);
for(count=0;
    (eptr=readdir(dptr));
    count++);
closedir(dptr);
putlong(count);
```

16

direntries.c 2

Löschen:

```
nptr = eptr->d_name;
if (!str_diffn(nptr, file_prefix,
    strlen(file_prefix))) {
    *pathname = '\0';
    str_catn(pathname, dir, ...
    str_catn(pathname, "/", ...
    str_catn(pathname, nptr, ...
    unlink(pathname);
}
```

17

(s)fgrep

noqueue-20091118 ca. 1,4 GB durchsuchen:

```
linux:/root # time fgrep
"bildmhiqbwl@braeviewrealty.com>
to=<romano" noqueue-20091118
real 1m51.225s
```

```
linux:/root # time sfgrep "...
noqueue-20091118
real 0m4.882s
```

18

Systemadministration mit C

ENDE

Danke für's Dabeisein!

Noch Fragen?